

**CATALIZADORES ADICIONALES (CATALIZADOR PRODUCTOS CATALIZADOS PARA MADERA): 10M80**



**CARACTERÍSTICAS**

Producto elaborado con solventes y ácido paratoluensulfónico para mezclar con productos catalizados.

**USOS**

Formulado para promover la reacción de curado cuando se mezcla con lacas, selladores y fondos selladores catalizados.

**VENTAJAS**

- ✓ Fácil manejo

---

REF.	COLOR
10M80	INCOLORO - TRANSPARENTE



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Viscosidad (Segundos, Copa Ford No.4 18oC)</b>	9 - 11
<b>PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)</b>	22 ± 2
<b>PESO POR GALÓN (Kg/Gl)</b>	3.38 ± 0.20

## PREPARACION DEL PRODUCTO

- ✓ Mezclar 1 parte de catalizador con 20 partes de laca, sellador o fondo sellador catalizado (relación en volumen de 1 a 20, que corresponde con las cantidades suministradas.
- ✓ Se debe efectuar la mezcla en la proporción recomendada ya que el exceso de catalizador puede acelerar excesivamente el secado hasta llegar al cuarteamiento y el uso de una cantidad insuficiente puede ocasionar secado incompleto
- ✓ Preparar únicamente la cantidad a utilizar porque la mezcla del catalizador con el producto tiene una vida útil de 6-8 horas.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Es recomendable dejar en reposo la mezcla de los dos componentes durante 10 minutos antes de comenzar con la aplicación para hacer más efectiva la reacción.- Se debe efectuar la mezcla en la proporción recomendada ya que el exceso de catalizador puede acelerar
- ✓ excesivamente el secado hasta llegar al cuarteamiento y el uso de una cantidad insuficiente puede ocasionar
- ✓ secado incompleto.
- ✓ -Preparar únicamente la cantidad necesaria en el momento de aplicación porque el tiempo de vida de la mezcla (componente A + componente B) es de 6 - 8 horas a partir del instante en que se unen las dos partes.
- ✓ -Se debe evitar la aplicación del producto cuando la humedad relativa supera 70% para evitar inconvenientes de humedad atrapada y tiempos de secado más largos.
- ✓ -No adicionar ningún tipo de disolvente, carga o catalizador diferente porque pueden generar incompatibilidad, afectación del buen resultado de las propiedades finales y de la vida útil de la mezcla.



**LIMPIEZA DE EQUIPOS**

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

