

TINTES: 10TM



CARACTERÍSTICAS

Producto elaborado con colorantes y solventes orgánicos de alto poder de disolución, el cual está diseñado para tinturar la superficie de la madera.

USOS

Permite dar color a la madera logrando tonos iguales o resaltar sus vetas, ya sea por aplicación directa o por dilución de

este en thinner, barniz alquídico o selladores y lacas para madera del sistema Nitrocelulósico.

VENTAJAS

- ✓ Excelente penetración
- ✓ Alta concentración
- ✓ Rápido secado
- ✓ Alto rendimiento

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
10TM01	CARAMELO	10TM02	MIEL	10TM03	ROJO INGLES	10TM05	WENGUE
10TM06	CAOBA	10TM07	AMARILLO	10TM08	NEGRO		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Viscosidad (Segundos, Copa Ford No.4 18oC)	8-10
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	3.5 ± 0.5
PESO POR GALÓN (Kg/Gl)	3.23 ± 0.20

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.

APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto hasta completa homogenización.
- ✓ Se puede aplicar con brocha, pistola o trapo.
- ✓ El Tinte se puede aplicar puro o diluido, por lo tanto, se recomienda realizar previamente pruebas para determinar la cantidad a emplear de acuerdo al color deseado.
- ✓ El producto se debe aplicar en el mismo sentido que la fibra de la madera.

SECADO

TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C)¹	Libre de polvo	1 - 2 minutos
	Al tacto	4 - 6 minutos
	Al manejo	8 – 10 minutos
Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada.		

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.



ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco.

Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

