

**ESMALTE MARTILLADO: 24M**



**CARACTERÍSTICAS**

Esmalte de secamiento al aire elaborado con resina alquídica modificada, que presenta un acabado de efecto martillado, disimula defectos de superficie evitando reparaciones, generando una película de alta dureza, brillo y rápido secado.

**USOS**

Se recomienda para proteger y decorar superficies metálicas en interiores como estanterías, mobiliario, maquinaria y equipos industriales.

**VENTAJAS**

- ✓ Excelente brillo
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Óptima adherencia
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Buen secado
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Gran durabilidad y resistencia
- ✓ Variedad de colores

---

REF.	COLOR	REF.	COLOR	REF.	COLOR
24M01	GRIS	24M02	AZUL	24M03	VERDE



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICAS				
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b> m <sup>2</sup> /Gal <b>A 1 mano</b> (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)	45 - 55	<b>TIEMPO DE SECADO</b> * 25° C , 50% humedad relativa	<b>Libre de Polvo</b>	10 – 20 Minutos
			<b>Al Tacto</b>	30 – 40 Minutos
			<b>Manejo</b>	3 – 4 Horas
<b>TIPO DE VEHÍCULO</b>	Alquídico	<b>SOLVENTE RECOMENDADO</b>	Thinner Super Extra	
<b>PESO POR GALÓN</b> (Kg/gal a 25°C)	3.70 ± 0.20			
<b>VISCOSIDAD COPA FORD N°4</b> (a 20°C)	65 – 85 Seg	<b>SOLIDOS POR PESO (%)</b>	43% ± 2	
*Los tiempos de secado dependen de la temperatura ambiental y del sustrato, la humedad y el espesor de la película aplicada				

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, óxido, pintura deteriorada y polvo.
- ✓ Las superficies con pintura en buen estado se deben lijar en seco hasta eliminar el brillo.
- ✓ Las superficies ferrosas se deben acondicionar con Anticorrosivo.
- ✓ En el caso de superficies no ferrosas (aluminio, galvanizado, hojalata) se debe aplicar previamente Wash Primer y luego una mano de Anticorrosivo.

## APLICACIÓN

- ✓ Agitar el producto con espátula hasta completa homogenización. Se puede aplicar con brocha o con pistola.
- ✓ El producto se aplica sin diluir o si se requiere, se puede diluir con máximo 10% de Xilol o Thinner Super Extra. Aplicar 1 a 2 manos dando un tiempo de secado entre manos de 1 hora.

## RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con otras pinturas debido a la incompatibilidad de los sistemas.



**LIMPIEZA DE EQUIPOS**

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

