

ESMALTE RAPIDO SECADO: 41RS



CARACTERÍSTICAS

Esmalte sintético de secamiento rápido al aire, de fácil aplicación excelente adherencia, buen brillo, cubrimiento, alto rendimiento y excelente secado elaborado con materias primas de excelente calidad.

USOS

- ✓ Es adecuado para proteger y decorar estructuras metálicas y de madera en ambientes interiores y exteriores como ventanas, puertas, rejas, pasamanos, entre otros.
- ✓ Se utiliza como acabado de estructuras metálicas previamente imprimadas con Anticorrosivo o Súper anticorrosivo en ambientes libres de contaminación industrial.

- ✓ Esmalte sintético de secamiento rápido al aire que reemplaza los esmaltes sintéticos convencionales, es un esmalte de alta resistencia y excelente poder cubriente.
- ✓ Brinda mayor protección y alta durabilidad

VENTAJAS

- ✓ Secado rápido
- ✓ Excelente brillo
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Alta flexibilidad
- ✓ Buena nivelación
- ✓ Alto cubrimiento
- ✓ Brinda mayor protección y alta durabilidad

REF.	COLOR	REF.	COLOR
41RS01	Blanco	41RS02	Negro



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REF	VISCOSIDAD (KU a 25°C)	PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C) ¹			Rendimiento (Teórico) 2 manos (Dependiendo la superficie sobre la cual se aplica)
			Libre De polvo	Al tacto	Al manejo	
41RS01	110-115	54 ± 3	10-20 Minutos	20 – 40 Minutos	20 – 40 Minutos	25-40 m2/Galón
41RS02	105-110	47 ± 3				

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar el Esmalte de Secado rápido debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ✓ Si la superficie se encuentra en malas condiciones o presenta pintura antigua se debe eliminar mediante el uso de removedor Súper, raspado o lijado y hacer un proceso de limpieza completo.
- ✓ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe lijar y retirar el polvo.
- ✓ En metales ferrosos acondicionar la superficie con una o dos manos de Anticorrosivo o Súper anticorrosivo.
- ✓ En metales no ferrosos aplicar una capa delgada de Wash Primer y posteriormente aplicar una o dos manos de Anticorrosivo o Súper anticorrosivo.
- ✓ En madera sin pintura se debe aplicar una mano de Esmalte de secado Rápido diluido en proporción de un galón de producto con 1/4 de Xilol.

APLICACIÓN

- ✓ Homogenizar el producto con una espátula limpia.
- ✓ Se debe utilizar la proporción adecuada de disolvente y dar tiempo de secado entre manos de 1/2 hora.
- ✓ Para aplicación con brocha o rodillo diluir en una relación de 1 galón de Esmalte de Secado rápido por 1/8 de galón de Xilol. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ✓ Para aplicación con pistola convencional diluir en una relación de 1 galón de Esmalte de secado Rápido por ¼ de galón de xilol. Aplicar 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie.
- ✓ No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas debido a la incompatibilidad de los sistemas.



RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con pinturas que no sean alquídicas (como lacas nitrocelulósicas o vinilos) debido a la incompatibilidad de los sistemas.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con xilol o thinner extrafino o super extra.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

