

MASILLA EXPERTO: 63ME



CARACTERÍSTICAS

Producto a base de nitrocelulosa fabricado con materias primas de excelente calidad que generan buena adherencia y dureza, rápido secado, buena lijabilidad y es de fácil aplicación. No absorbe el color final y no se contrae.

USOS

Se utiliza para rellenar, corregir y emparejar pequeñas imperfecciones,

rayones, desniveles y abolladuras no muy profundas en superficies metálicas y de madera. En caso de imperfecciones mayores o muy pronunciadas utilizar la Masilla Poliéster Súper.

VENTAJAS

- ✓ Buen poder de relleno
- ✓ -Fácil aplicación
- ✓ -Buen cubrimiento
- ✓ -Buena lijabilidad
- ✓ -Rápido secado

REF.	COLOR	REF.	COLOR
63ME01	Blanco	63ME02	Gris



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOLIENDA (UH)	3.0 – 4.0 UH	TIEMPO DE SECADO (50% Humedad relativa, 25°C)¹	Libre de polvo	3 – 10 minutos
VISCOSIDAD (Seg, Mobilometro con 1000 g a 25°C)	150 – 170		Al tacto	10 - 30 minutos
PORCENTAJE DE SÓLIDOS (%)	59 ± 2		Al manejo	45 - 60 minutos
RENDIMIENTO TEORICO² (A 25 micras) m²/gal	38 – 48			
1. Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad y el espesor de la película aplicada. 2. El rendimiento está sujeto al estado de la superficie y al espesor de aplicación.				

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- ✓ La superficie donde se va a aplicar la Masilla Experto debe estar completamente libre de polvo, grasa, humedad, óxido y cualquier impureza que pueda afectar el buen desempeño del producto.
- ✓ Si la superficie se encuentra en malas condiciones o presenta pintura antigua se debe eliminar mediante el uso de Removedor Súper, raspado o lijado y hacer un proceso de limpieza completo.
- ✓ Si la superficie se encuentra en buenas condiciones se debe lijar con Lija N°150 y retirar el polvo.

APLICACIÓN

- ✓ El producto no se debe diluir.
- ✓ Aplicar delgadas capas del producto con masillador o espátula metálica, con una inclinación de 60° grados respecto de la superficie, dando un tiempo de secado entre manos de 15 – 20 minutos. Aplicar cuantas capas sean necesarias para rellenar completamente la imperfección.
- ✓ Dejar secar de dos a tres horas para lijar.
- ✓ Después de lijar en seco se puede aplicar inmediatamente el siguiente recubrimiento.

RECOMENDACIONES

No se debe mezclar con pinturas que no sean nitrocelulósicas (como productos alquídicos o vinilos) debido a la incompatibilidad de los sistemas.

LIMPIEZA DE EQUIPOS

Los equipos de aplicación se limpian con thinner.



ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y seco. Se recomienda la rotación del producto.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

CONTÁCTANOS

PBX: 827 0204 / 893 1333

Servicio al cliente: 893 0726

Celular: 320 490 5805 / 320 490 5752

Email: ventas@pinturassuper.com

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

www.pinturassuper.com

Empresa colombiana

