

**AJUSTADOR PARA POLIURETANO Y POLIÉSTER: 21AP01**



**CARACTERÍSTICAS**

Es una mezcla líquida homogénea, volátil, que dentro de su composición tiene diferentes solventes aromáticos y solventes oxigenados, que garantizan una excelente dilución y acabado para pinturas poliuretanos y poliéster.

**USOS**

Está diseñado para ajustar la viscosidad de aplicación, utilizando la relación indicada dependiendo de las instrucciones de uso que cada producto tenga.



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR
Apariencia visual		Incoloro
Aspecto físico		Líquido transparente
Peso por galón	Kg/gal	3,32± 0,04
Densidad relativa		0,87 ± 0,02

**APLICACIÓN**

- El ajustador para poliuretano y poliéster se debe mezclar en la proporción que cada Ficha Técnica del producto a usar indique.
- Después de realizar la dilución en la relación recomendada, se aplica el producto siguiendo a la vez todas las instrucciones y recomendaciones de cada sistema.

**RECOMENDACIONES**

- Usar el producto en lugares donde se tenga una adecuada ventilación, evitando que se genere acumulación de vapores que pueden ser irritantes para el pintor.
- Para prevenir la sobre exposición, abrir ventanas, puertas y cualquier medio que permita obtener aire fresco durante la aplicación y secado de los productos diluidos con ajustador epóxico.
- Utilizar equipo de protección respiratoria, cutánea y visual para evitar inconvenientes que puedan afectar la salud cuando se tienen exposiciones continuas del producto.

**ALMACENAMIENTO**

- Es necesario almacenar bajo techo, con buena ventilación, evitando humedad y temperaturas excesivas que puedan alterar las propiedades del producto.
- Los envases deben permanecer perfectamente cerrados cuando no se estén utilizando, para garantizar la calidad.
- Mantener el ajustador para poliuretano bajo techo y evitar que tenga incidencia directa de los rayos solares o que se encuentre cercano a cualquier fuente de calor o ignición.
- Se recomienda la rotación del producto. La garantía de estos productos es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Al tener contacto directo con la piel o los ojos enjuagar abundantemente con agua y buscar atención médica de inmediato si se prolongan los síntomas.
- Si el producto es ingerido consulte inmediatamente a un médico.



**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PINTURAS SUPER LTDA suministra en esta ficha técnica la información necesaria para que el usuario tenga una guía al utilizar el producto en mención, pero es indispensable la realización de los ensayos necesarios para cada aplicación dependiendo de los objetivos finales. PINTURAS SUPER LTDA no se hace responsable de ningún daño causado a propiedades o a personas por el uso inadecuado de nuestros productos, ya que no conocemos la manipulación ni las precauciones que cada cliente tiene en el almacenamiento.

**CONTÁCTANOS**

**PBX:** 827 0204 / 893 1333

**Servicio al cliente:** 893 0726

**Celular:** 320 490 5805 / 320 490 5752

**Email:** [ventas@pinturassuper.com](mailto:ventas@pinturassuper.com)

Carretera de Occidente Km. 13 vía Mosquera

[www.pinturassuper.com](http://www.pinturassuper.com)

**Empresa colombiana**

